

FICHA TÉCNICA

AIR[®] | SEGURO
COMODO
MEJOR

FILTRO AIR F700CP3

PARTÍCULAS Y NIVELES MOLESTOS
DE GASES ÁCIDOS Y VAPORES ORGÁNICOS

P3 R



AIR SAFETY
+56 2 320 46 175
Santiago,
Chile

Descripción Del Producto

Filtro de alta eficiencia y de larga duración aprobado para la protección contra partículas, compatible con las líneas de respiradores AIR S900, S950 y FFS990.

Características

- Gran alivio de niveles molestos de gases ácidos y vapores orgánicos menores al Límite Permissible Ponderado (LPP).
- Diseño que canaliza el flujo de aire para una mayor duración del filtro.
- Carcasa protectora del medio filtrante para actividades con riesgos de salpicaduras y chispas.

Aplicación

1) Protección de las vías respiratorias contra partículas sólidas y líquidas acuosas y aceitosas con un 99,95% de eficiencia mínima.

2) Protección contra partículas como carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro, sílice libre cristalizada, plomo, cadmio, arsénico, asbesto, humos metálicos y procesos de soldadura en general.

Restricción de Uso

- Este filtro no suministra oxígeno. Utilice en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno y que no contengan atmósferas explosivas.
- No usar en ambientes donde el nivel de concentración del contaminante es Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud (IDLH).
- No usar como protección contra gases y vapores.

Certificación

EN143:2000+A1:2006.

Materiales

- Material filtrante: Microfibra de vidrio y carbón activado.
- Cápsula: Copolímeros de policarbonato y ABS.
- Color de etiqueta: Blanco.

Eficiencia de filtración de partículas @ 0,3 µm
Partículas sólidas, líquidas
acuosas y líquidas aceitosas >99,95%



www.airsafetycompany.com